



BOQUILLAS PARA RIEGO

Calidad de rocío/pulverización		Tamaño de gotas	Rango VMD (micras**)	Color	Retención en hojas difíciles de mojar	Potencial de deriva
EXTRA DELGADO	EF	PEQUEÑAS	<60	PÚRPURA	EXCELENTE	ALTA
MUY FINO	VF		61-105	ROJO	EXCELENTE	
FINO	F		106-235	NARANJA	MUY BUENO	
MEDIANA	M		236-340	AMARILLO	BUENO	
GRUESA	C		341-403	AZUL	MODERADO	
MUY GRUESA	VC		404-502	VERDE	BAJO	
EXTRA GRUESA	XC		503-665	BLANCO	ESCASO	
ULTRA GRUESA	UC	GRANDE	>665	NEGRO	MUY ESCASO	BAJA

Boquillas de cerámica tipo MGA

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Precio
22BOQUIL002TE	8259486	MGA 80015	Verde	4.8	70	0.75	\$93.96
				6.9	100	0.90	
				10.4	150	1.05	
				13.8	200	1.25	
				20.7	300	1.53	
22BOQUIL003TE	8259487	MGA 8002	Amarillo	4.8	70	1.00	\$93.96
				6.9	100	1.20	
				10.4	150	1.42	
				13.8	200	1.65	
				20.7	300	2.03	
22BOQUIL004TE	8259489	MGA 8003	Azul	4.8	70	1.50	\$93.96
				6.9	100	1.80	
				10.4	150	2.20	
				13.8	200	2.50	
				20.7	300	3.00	

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas.

Características:

- Fabricadas con cerámica, con un tenor de alúmina del 99%
- Cono hueco
- Ángulo de aspersión 80°
- Para máquinas de desyerbar, máquinas a bajo volumen y para atomizador
- Sin inducción de aire para uso en campo abierto
- Presión recomendada entre 4.8 y 20.7 bar
- Reduce el tamaño de las gotas haciéndolas sumamente finas y ofreciendo una mejor cobertura muy uniforme y una mejor penetración
- Para rociar fungicidas e insecticidas sistémicos
- Marca GEOLINE
- Hecho en ITALIA

CONO HUECO



ÁNGULO 80°



8259485

8259486

8259487

8259489

Boquilla de cerámica sin inducción HCC80

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Rocío	Precio
22BOQUIL115PA	HCC80-03	----	Azul	3	50	1.19	VF	\$174.00
				5	72	1.53	VF	
				7	101	1.81	VF	
				9	131	2.06	VF	
				11	160	2.28	VF	
				13	189	2.48	VF	
				15	218	2.66	VF	
				17	247	2.83	VF	
				20	290	3.07	VF	
				22BOQUIL116PA	HCC80-04	----	Rojo	
5	72	2.04	VF					
7	101	2.41	VF					
9	131	2.74	VF					
11	160	3.03	VF					
13	189	3.29	VF					
15	218	3.53	VF					
17	247	3.76	VF					
20	290	4.08	VF					

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

Características:

- Boquilla de cerámica
- Cuerpo poliacetil
- Cono hueco
- Ángulo de aspersión 80°
- Presión recomendada entre 40-350 PSI
- Boquilla de pulverización fina de agua y consistente
- Resistente a la obstrucción por su diámetro interior redondo
- Ideal para protección de plantas y pulverización agrícola

* VMD: tipo de rocío



CONO HUECO



ÁNGULO 80°



HCC80-03

HCC80-04

Boquilla de cerámica sin inducción GATC120

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Rocío	Precio
22BOQUIL125PA	GATC120-03	----	Azul	1	20	0.69	XC	\$448.92
				1.5	21	0.84	VC	
				2	30	0.97	VC	
				2.5	40	1.08	VC	
				3	50	1.19	C	
				4	60	1.37	M	
				5	72	1.53	M	
				6	87	1.68	M	

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

Características:

- Boquilla de cerámica
- Cuerpo poliacetil
- Ángulo de aspersión 120°
- Boquilla de abanicos planos gemelos inducidos por aire con muy baja deriva, optimizadas para una mejor deposición y penetración en el follaje
- Ideal para necesidades agronómicas



CONO HUECO



ÁNGULO 120°

