

### Boquillas de plástico tipo EZ

- Características:
- Boquilla para pulverizar cono plano con aspiración de aire
  - Ángulo de aspersión 110°
  - Presión recomendada entre 3 y 8 bars
  - Potencial de deriva sumamente bajo, también con presiones muy altas
  - Aplicación en cultivos a pleno campo y cultivos especiales
  - Marca GEOLINE
  - Hecho en ITALIA



Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Precio
22BOQUIL030TE	8259499	EZ 025	Purpura	2	30	0.81	\$129.92
				3	43.5	0.99	
				4	58	1.15	
				5	72.5	1.28	
				6	87	1.40	
				7	101.5	1.52	
				8	116	1.62	

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas.

### Boquilla de cerámica con inducción ULDC120



- Características:
- Boquilla de cerámica
  - Cuerpo poliacetil
  - Ángulo de aspersión 120°
  - Boquilla de abanico plano, genera gotas grandes inducidas por aire con deriva extremadamente baja para aplicaciones sistémicas donde la reducción de la deriva es primordial
  - Para mayor ritmo de trabajo
  - Presiones operativas de amplio espectro que mejoran la capacidad operativa del equipo de pulverización
  - Excelente cobertura y penetración en el follaje



ULDC120-02



ULDC120-025



ULDC120-03

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Rocio	Precio
22BOQUIL122PA	ULDC120-02	---	Amarillo	2	30	0.65	XC	\$385.12
				3	50	0.80	VC	
				4	60	0.92	C	
				5	72	1.03	C	
				6	87	1.13	C	
				7	101	1.22	M	
				8	116	1.30	M	
				22BOQUIL124PA	ULDC120-025	---	Púrpura	
3	50	0.99	VC					
4	60	1.15	C					
5	72	1.28	C					
6	87	1.40	C					
7	101	1.52	M					
8	116	1.62	M					
22BOQUIL123PA	ULDC120-03	---	Azul					2
				3	50	1.19	VC	
				4	60	1.37	C	
				5	72	1.53	C	
				6	87	1.68	M	
				7	101	1.81	M	
				8	116	1.94	M	

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

### Boquillas de cerámica tipo BD

- Características:
- Fabricadas con cerámica, con un tenor de alúmina del 99%
  - Presión recomendada entre 1 y 4 bars
  - Ángulo de 80° según modelo
  - Indicada para herbicidas, insecticidas y fungicidas
  - Para máquinas de desbarbar y máquinas a bajo volumen
  - Sin inducción de aire para uso en campo abierto
  - MARCA GEOLINE HECHO EN ITALIA
  - MARCA HYPRO HECHA EN ESTADOS UNIDOS

ABANICO PLANO



AXI-80° 04



8259480



8259482

Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Rocio	Precio
*22BOQUIL088PA	AXI-80 04	BD 80-04	Rojo	1	20	1.31	M	\$120.64
				2	30	1.60	M	
				3	45	1.85	F	
				4	60	2.07	F	
22BOQUIL010TE	8259480	BD 80-05	Café	1	15	1.20	C	\$70.76
				2	30	1.67	M	
				3	45	2.07	F	
				4	60	2.39	F	
22BOQUIL011TE	8259482	BD 80-08	Blanco	1	15	1.88	C	\$70.76
				2	30	2.77	M	
				3	45	3.37	F	
				4	60	3.86	F	

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas.

- Características:
- Sin inducción de aire para uso en campo abierto
  - Fabricada con cerámica
  - Presión recomendada entre 1.5-6 bars
  - Ángulo de 90°
  - Indicada para herbicidas, insecticidas y fungicidas

ABANICO PLANO



Código	Número	Tipo	Color	bar	PSI	Caudal L/min	Rocio	Precio
22BOQUIL100PA	LDC90-015	BD 90°	Verde	1.5	21	0.42	M	\$243.60
				2	30	0.48	M	
				2.5	36	0.54	M	
				3	45	0.59	M	
				3.5	50	0.64	F	
				4	60	0.68	F	
				4.5	65	0.72	F	
				5	72	0.76	F	
6	87	0.83	F					

Unidad: 1 Pieza. Master: 24 Piezas

