Flotador de sensor para nivel de agua

- Ideal para controlar el nivel de líquidos.
- Útil en pozos, estanques, cajas de agua, en fuentes industriales y bombas de sótano.
- Utiliza un "micro switch"como elemento de contacto eléctrico



Código	Medidas (mm) A	B	C	Longitud del cable (m)	Precio
22SENSOR002SM	110 x	80 x	44	2.85	$286.52

Unidad: 1 Pieza. Master: 6 Piezas. Precios en catálogo de Ferretería

Sellos mecánicos

Consulta todos los modelos disponibles en catálogo de Ferretería

Manguera de succión

Gimex

Características:
- Tubería resistente y flexible, constituida por PVC plastificado con un refuerzo en espiral rígido anti-shock
- Elementos que dan la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida
- Superficie interna completamente lisa, resistente en aspiración e impulsión
- Buena resistencia a la acción de los agentes atmosféricos y un gran número de productos químicos
- Temperatura de trabajo de -15º C a +65º C
- Indicada para los trabajos pesados y rudos de tipo industrial, transvase de fluidos líquidos, pastas y sólidos
- Presión de vacío 0.8 At =30º de columna
- Color verde

Código	Diámetro interior pulg	mm	Diámetro exterior mm	Espesor mm	Presión PSI	Presión Kg/cm2	Peso kg	Precio
22MANGUE018SM	1"	25.4	31	3.1	100	7.0	10.6	$1,839.00
22MANGUE019SM	1 1/4"	31.8	38	3.2	85	6.0	12.2	$2,022.70
22MANGUE020SM	1 1/2"	38.1	43	4	85	6.0	17.4	$2,266.00
22MANGUE021SM	2"	50.8	58	4	70	5.0	25.8	$3,689.00
22MANGUE086SM	2 1/2"	63.5	71.5	4	65	5.1	31	$5,700.30
22MANGUE024SM	3"	76.2	85	5	65	4.5	42.6	$5,551.00
22MANGUE025SM	4"	101.6	109	6	65	4.5	67.8	$8,444.00

Unidad: 1 Pieza (30m) . Master: 1 Pieza. Exento de pago de IVA

Manguera de descarga plana (LAYFLAT)

Gimex

Características:
- Material: PVC
- Altamente resistente
- Espesor de 1.5 mm

Usos:
- Agricultura: Como línea de distribución secundaria en los sistemas de riego por goteo y microaspersión; también como conducción portátil hacia sistemas de riego mediante cañones.
- Construcción: En cualquier situación donde se requiera conducir el agua durante el proceso de construcción.
- Minería: Para sistemas de riego portátil en el sistema de lixiviación del metal.

OFERTA ESPECIAL

Código	Diámetro pulg	Ancho	Color	Presión de trabajo PSI	Presión de ruptura PSI	Longitud m	Precio
15MANGUE012CH	1	40	AZUL	45 (3 BAR)	150	100	$1,912.84
15MANGUE013CH	1.1/4	49		45 (3 BAR)	150		$2,347.84
15MANGUE014CH	1.1/2	58		45 (3 BAR)	150		$2,750.36
15MANGUE001CH	2	82		45 (3 BAR)	135		$3,094.88
15MANGUE027CH	2 1/2	100		45 (3 BAR)	150		$5,134.16
15MANGUE002CH	3	122		45 (3 BAR)	135		$5,545.96
15MANGUE003CH	4	162		45 (3 BAR)	135		$5,667.76
15MANGUE005CH	6	155		45 (3 BAR)	135		$13,766.88
15MANGUE006CH	8	205		45 (3 BAR)	135		$24,588.52
15MANGUE028CH	2	82		45 (3 BAR)	150	50	$1,752.76
15MANGUE029CH	3	122		45 (3 BAR)	150		$2,773.56
15MANGUE030CD	4	169	AZUL	90 (6 BAR)	120	100	$14,394.44
15MANGUE015CH	2	80	NARANJA	90 (6 BAR)	180		$4,609.84
15MANGUE016CH	3	120		90 (6 BAR)	150		$5,833.64
15MANGUE017CH	4	169		90 (6 BAR)	120		$13,242.56

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

CONTAMOS CON ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE ALAMBRE DOBLE CONSULTA CATÁLOGO