Soplete de gas mini para cocina


- · Capacidad de combustible de 15ml.
- Tiempo de combustión: 60-90 minutos
- · Permite dirigir una llama precisa sobre diferentes alimentos
- Útil para hacer postres profesionales
- Temperatura de 1300° C
- Punta de latón removible para usar repuestos o diferentes adaptadores
- Botón de bloqueo para mantener la antorcha encendida sin usar los dedos
- Cabeza de aluminio fundido





Cartucho de gas butano 400 ml







- Estufillas de uno o dos guemadores
- Lámparas portátiles de iluminación
- Ajustar la llama a la intensidad deseada



Código	
coulgo	
14CARTUC004SM	

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

\$67.45 Precios en catálogo de Ferretería

- Cartucho de gas butano/propano
- · Ideal para usarse con:
- -Sopletes con y sin encendido electrónico
- Sopletes equipados con diversos tipos de puntas
- Soplete de punta de lápiz con
- ajustes de flama
- Trabajos de plomería, fontanería, artesanía, joyería, impermeabilizantes tipo rollo, etc.





Códiao 14CARTUC006SM \$65.02

Unidad: 1 pieza Master: 10 piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Medidor de monóxido de carbono

- Medidor de monóxido de carbono detecta la presencia de monóxido de carbono (CO) y medidas de concentración entre 1-1,000 partes por millón (PPM). El contador indica la presencia de CO por una lectura en la pantalla LCD y un tono de zumbido. La alarma funciona como un contador GEIGER: superior a 200 PPM, la alarma suena continuamente con la concentración de CO. Desde 35 PPM a 200 PPM
- Pantalla: 26 mm x 17 mm
- Pantalla LCD
- · Retención de datos

- Memoria para 10 lecturas
- Rápida lectura
 Luz LED roja/azul
- Alarma sónica
- Tipo de sensor estabilizador electroquímico especializado en gas (CO) • Peso: 84 g
- Tiempo de vida del sensor: 3 años aprox.
 Opera en temperaturas: 0 °C a 50.0 °C
- · Opera con humedad: 0-90% RH
- Contiene:
- 1 batería · Estuche de vinyl
- Medidas:
- 102 mm x 52 mm x 29 mm
- En caja de cartón





Especificaciones 14PROBAD010CE C0110 0 a 1,000 PPM \$5,953.12

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

±5% a ±10 PPM Menos de 2 s.

Detector de fugas de gas



Especificaciones	
Consumo de energía	DC 200mA
Detección de gases	LNG, LPG
Humedad	95% RH o INFERIOR
Temperatura	-10 °C a 50 °C

Código	Número	Ргесіо
14PROBAD011CE	GD3000	\$1,735.36
Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza	Pre	cios en catálogo de Ferretería

Características:

- Alarma sónica v de luz LED
- Detecta rastros de gas LP, Ch4, metano, butano, gas inflamable
- Sensor de catalizador de combustión
- Duración de la pila (aproximado): 4 horas de uso continuo
- Usa 2 baterías "AAA" alcalinas (incluidas)
- Medidas: 164 x 21 mm
- Peso: 25 g
- · En blíster para exhibidor





KARLEN

TERMÓMETROS

Termómetro para congelador del refrigerador



- Para congelador
- Carátula blanca y divisiones negras
- Lente de vidrio
- · Gancho para colgar
- De uso doméstico





• Medidas: 85 x 60 mm

Caja metálica