Vibradora de concreto

Características:
- Vibradora de concreto con el sistema de péndulo, en el que las vibraciones se producen debido a que un eje rotor gira dentro del tubo vibrador
- El eje flexible gira a 3 600 r.p.m.
- Tipo de acoplamiento: DYNAPAC

LONGITUD DE MANGUERA
6 METROS

DISPONIBLE PARA **RENTA**

Motor	4 tiempos, enfriado por aire
Potencia del motor	6.5 H.P.
Capacidad máxima (de aire)	1 200 L/min
R.P.M.	3 600
Tipo arranque	manual
Base	tubular
Diámetro del	38 mm - 168F/38DY
Péndulo	45 mm - 168F/45DY

Código	Número	Precio
22VIBRAD005CH	168F/38DY	$12,508.28
22VIBRAD006CH	168F/45DY	$12,764.64

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Vibradora de mochila para concreto

Características:
- Vibrador de concreto tipo péndulo
- Cómodo dispositivo de mochila
- Base giratoria, libre de vibraciones
- Correa cinturón para mayor comodidad del usuario
- Impulsado por un motor a gasolina Honda GX35 de embrague centrífugo
- Su portabilidad le permite al operador vibrar el concreto a su alrededor con facilidad
- Fácil conexión de motor y manguera
- Conexión de aguja hexagonal

LONGITUD DE MANGUERA
3 METROS



TIPO DE ACOPLAMIENTO
JAPONÉS O DE AGUJA

Modelo	PV-38
Diámetro del cabezal	38 mm
Motor	Honda GX35
Velocidad	7500 r/min
9000 VPM	

Código	Número	Precio
22VIBRAD007CH	PV-38	$19,728.12

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Manguera de repuesto para vibrador de mochila número PV-38

Código	Diámetro	Conexión	Precio
22MANGUE083CH	38 mm	aguja hexagonal	$2,190.08

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Vibradora para concreto eléctrica

Características:
- Para retirar el exceso de aire y burbujas del concreto
- Ideal para usar en paredes, columnas y losas
- Conexión de 38mm
- Fácil de transportar
- Tipo de acoplamiento: DYNAPAC

PESO
16 kg

LONGITUD DE MANGUERA
6 m

DISPONIBLE PARA **RENTA**

Fuente de alimentación	1PH/110V/60Hz
Potencia	1.5 kw (2HP)
Revoluciones por minuto	2850 r.p.m.
Dimensiones	395mmx175mmx270mm

Código	Modelo	Precio
22VIBRAD011CH	MVE-2	$11,081.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza