## Bomba de achique (de chicote)

- Descarga: 2"
- Elevación máxima: 18 m
- Máxima capacidad: 800 l/min (litros por minuto)
- Diámetro total de la malla protectora: 18cm
- Diámetro de Rejilla: 9mm
- Para usarse en motores con velocidad de 2800~3600 rpm
- Para acoplar a motor de vibradora de concreto



TIPO DE ACOPLAMIENTO



Código	Número	Longitud	Ргесіо
22MOTOBO090CH	H3WP-2"	6 m	\$4,859.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

# Manguera para vibradora para concreto

Características:

Recubrimiento de caucho



TIPO DE ACOPLAMIENTO JAPONÉS O DE AGUJA



Código	Número	Terminal	Aplicación	Ргесіо
22MANGUE030CH	ZX-45/6	45 mm	PV-38	\$2,047.40

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

### Manguera para vibradora para concreto

- Recubrimiento de caucho
- Tipo de acoplamiento: DYNAPAC



TIPO DE ACOPLAMIEN DYNAPAC

то	

<b>IIIIII</b>
INCLUYE TERMINALES

KARLEN

KARLEN

KARLEN

Código	Número	Terminal	Longitud	Precio
22MANGUE045CH	ZX-38/4	38 mm	4 m	\$2,614.64
22MANGUE065CH	ZX-38/6	38 mm	6 m	\$3,612.24
22MANGUE066CH	ZX-45/6	45 mm	6 m	\$4.098.28

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

# Recubrimiento de caucho para manguera vibratoria de concreto

Características:

Recubrimiento de caucho



		0	
L			



Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza





KARLEN

# Eje flexible para manguera vibratoria de concreto

Características:

· Alma de acero



Código	Terminal	Longitud	Ргесіо
22MANGUE067CH	38 mm	4 m	\$327.12
22MANGUE068CH	38mm	6 m	\$607.84

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza





