Soldadora de carrito 225 A

Características:
- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8”
- Capacidad para soldar 12 electrodos en forma semicontinúa de 3/32” 1/8” en pasta 6013 con intervalos de 30 min. también funde electrodos de fierro colado y acero inoxidable

Características:	
Gama de selección: 50 - 225 Amperes	
Tensión	127/220 V
Corriente	60/100 A
Factor potencia	65 %
Potencia real	10 Kw
Fases	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (155º C)
Tensión máx. a circuito abierto	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	225 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15 %
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

NO INCLUYE CABLES

Código	Medidas	Precio
14SOLDAD067SM	40 x 29 x 34 cm	$2,614.18

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Soldadora de carrito 250 A

Características:
- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8”
- Capacidad para soldar 22 electrodos en forma semicontinúa de 3/32” 1/8” en pasta 6013 con intervalos de 30 min. de descanso; también funde electrodos de fierro colado y acero inoxidable

Características:	
Gama de selección: 50 - 250 Amperes	
Tensión	127/220 V
Corriente	65/100 A
Factor potencia	65%
Potencia real	10 Kw
Fases	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (155º C)
Tensión máx. a circuito abierto	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	250 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15%
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

NO INCLUYE CABLES

Código	Medidas	Precio
14SOLDAD021SM	40 x 29 x 34 cm	$3,099.64

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Soldadora portátil reforzada 250 A

Características:
- Portátil reforzada 3 bobinas con ventilador
- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra, base del mueble y soporte de las bobinas con ángulo de 1” rondana aislante de cartón 3/8 y 1/2” rondana galvanizada 3/8 y 1/2, gabinete de lamina en calibre 20,22 y 24 aluminio en calibre 10, 6 y 5.
- Base para el ventilador de aspa de 8”
- Capacidad para soldar 35 electrodos en forma semicontinúa de 3/32” y 1/8” en pasta 60/13 con intervalos de 30 min. de descanso. Además 6010, también funde electrodos de hierro colado y acero inoxidable
- Tornillos: 1/4 x 1 1/2 , 5/16 x 3 1/2 y 3/8 x 1 1 /2 , 1/2 x 2 y 1/2 x 2 1/2

Características:	
Gama de selección: 50 - 250 Amperes	
Tensión	127/220 V
Corriente	100/60 A
Factor potencia	65 %
Potencia real	10 Kw
Fases	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (150º C)
Tensión máx. a circuito abierto	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	250 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15 %
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

NO INCLUYE CABLES

PESO 33 kg

Código	Medidas	Precio
14SOLDAD070SM	49 x 32.5 x 45 cm	$3,963.49

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Soldadora de carrito 300 A

Características:
- Embobinado tipo transformador con plaquetas de lámina negra
- Embarnizados con aislante de alta temperatura para su protección, refrigerándolos con un ventilador de aspa de 8”
- Capacidad para soldar 35 electrodos en forma semicontinúa de 3/32”, 1/8” y 5/32” en pasta 6013 con intervalos de 30 min. además 6010; también funde electrodos de fierro colado y acero inoxidable

Características:	
Gama de selección: 50 - 300 Amperes	
Tensión	127/220 V
Corriente	60/100 A
Factor potencia	65 %
Potencia real	10 Kw
Fases	1
Frecuencia	60 Hz
Clases de aislamiento	F (155º C)
Tensión máx. en circulo abierto	62 V
Tensión (nominal)	28 V
Corriente (nominal)	300 A
Ciclo de trabajo (nominal)	15 %
Ciclo de trabajo (máx.)	15 %
Corriente al 100% ciclo de trabajo	125

NO INCLUYE CABLES

Código	Medidas	Precio
14SOLDAD044SM	51 x 41 x 50 cm	$4,010.87

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería