## Multímetro digital 4000 conteos

Características:
- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 56mm x 34mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Autodeterminación de rango
- Lector de temperatura sin contacto
- Producto certificado:
  EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye:
  1 Batería 9V y terminales de prueba

*0.1º arriba de 400º, 1º abajo de 400º
**0.1º arriba de 400º, 1º abajo de 400º

APAGADO AUTOMÁTICO
FUNCIÓN DE TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO DE DATOS
PANTALLA ILUMINADA
15 FUNCIONES

| Datos Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| Función | Rango máximo | Máx. Resolución | Lectura básica |
| Luz | 20 000<br>40 000 | 0.1LUX<br>0.1dB | ±(5%±10d) |
| Sonido | 100cB | 0.1%RH | ±3.5dB |
| Humedad | 95%RH | * | ±3.5%RH |
| Temperatura | -20~750ºC<br>-4~1 400ºF | <br>** | ±3%±3ºC<br>±3%±5ºF |
| NCV | 50-1 000V | 0.1mV | |
| Voltaje DC | 600V | 0.1mV | ±0.5%±2d |
| Voltaje AC | 600V | 0.1uA | ±1.2%±10d |
| Corriente DC | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d |
| Corriente AC | 10A | 0.1Ω | ±1.0%±2d |
| Resistencia | 40MΩ | 0.01nF | ±0.8%±2d |
| Capacidad | 100μF | 0.001Hz | ±3.5% |
| Frecuencia | 10mHz | 0.1% | ±1.5% |
| Ciclo de servicio | 99.9% | | ±1.2% |
| Diodo de comprobación | Voltaje abierto 2.8VDC; Corriente de prueba 1mA | | |
| Comprobación continua | Umbral 30Ω | | |

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14VOLTSA011CE | DT51 | $2,803.72 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

## Multímetro digital LCD 4000 conteos

Características:
- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 32mm x 48 mm
- Autodeterminación de rango
- Protección de entrada 1000 V en todos los rangos
- Entrada de temperatura tipo k
- Diseño compacto
- Carcasa de plástico moldeado

ALMACENAMIENTO DE DATOS
APAGADO AUTOMÁTICO
FUNCIÓN DE TEMPERATURA

10 FUNCIONES

CUMPLE CON LAS NORMAS: CE
EN:61326, EN:61010-1, EN:61010-02-031

| Datos Técnicos | | |
|---|---|---|
| Función | Rango Máx. | Lectura básica |
| Voltaje DC | 600V | ± 0.5% |
| Voltaje AC | 600V | ± 1.2% |
| Corriente DC | 10A | ± 2.5% |
| Corriente AC | 10A | ± 3.0% |
| Resistencia | 40MΩ | ± 0.8% |
| Capacidad | 100.0μF | ± 3.0% |
| Temperatura | 760ºC/1 400ºF | ± 3.0% |
| Frecuencia | 10MHz | ± 1.5% |
| Ciclo de trabajo | 99.99% | ± 1.2% |
| Diodo de prueba | | |

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14VOLTSA002CH | DT941 | $2,062.48 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

## Multímetro digital 4000 conteos

Características:
- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 42mm x 21mm
- Carcasa de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Producto certificado:
  EN 61010-1/CAT III 600V/CE
- Incluye:
  1 Batería CR 2032
  Terminales de prueba
  Estuche de vinyl

ALMACENAMIENTO DE DATOS
APAGADO AUTOMÁTICO

9 FUNCIONES (DT111)
7 FUNCIONES (DT113)

| Datos Técnicos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Función | Rango máximo | Lectura básica | 111 | 113 |
| Voltaje DC | 500V | ±(1.3%±2d) | * | * |
| Voltaje AC | 500V | ±(2.3%±5d) | * | * |
| Corriente DC | 400mA | ±(1.5%±2d) | | * |
| Corriente AC | 400mA | ±(2.5%±2d) | | * |
| Resistencia | 40mΩ | ±(1.0%±2d) | * | * |
| Continuidad | Rango audible<50Ω | | * | * |
| Diodo de prueba | Corriente de prueba | | * | * |
| Frecuencia | 9.999mHz | ±(0.8%±5d) | * | * |
| Capacidad | 200μF | ±(3.0%±5d) | * | * |

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14VOLTSA006CE | DT111 | $890.88 |
| 14VOLTSA008CE | DT113 | $663.52 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

## Multímetro / detector satelital 2000 conteos

Características:
- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 34mm x 18mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Conecte un cable coaxial desde la LNB/LNBF a la conexión "TOLNB" en el buscador de satélites
- Producto certificado:
  EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye:
  2 Baterías "AAA" de 1.5V c/u
  Terminales de prueba

ALMACENAMIENTO DE DATOS
APAGADO AUTOMÁTICO

8 FUNCIONES

| Datos Técnicos | Especificaciones satelitales |
|---|---|
| Función | Rango máximo |
| Rango | 0.95-2.3GHz |
| Sensibilidad | 7 |
| Fuente de alimentación | DC 13-18V |
| Rango de operación | LNB Ganancia=60-65dB |

| Datos Técnicos | | Especificaciones multímetro |
|---|---|---|
| Función | Rango máximo | Lectura basica |
| Voltaje DC | 600V | ±0.5% |
| Voltaje AC | 600V | ±1.2% |
| Corriente DC | 200mA | ±1.5% |
| Corriente AC | 200mA | ±2.0% |
| Resistencia | 20MΩ | ±0.8% |
| Continuidad | Alarma si tiene menos de 100Ω | Diodo de prueba |

| Código | Número | Precio |
|---|---|---|
| 14PROBAD004CE | LA1016 | $1,641.40 |

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister