Multímetro de gancho 4 000 conteos

• Incluye:
1 batería 9V
Terminales de prueba
Estuche de vinyl

10 FUNCIONES

ABERTURA DE LA PINZA: 1.2" (30mm)

Características:
• Pantalla LCD
• Medida de pantalla: 38mm x 24mm
• Protección a sobrecarga eléctrica
• Carcasa doble de plástico moldeado
• Zumbador de continuidad y control de diodos
• Producto certificado:
TÜV SÜD / geprUfte Sicherheit / CE
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE

ALMACENAMIENTO DE DATOS

FUNCIÓN DE TEMPERATURA

INDICADOR DE BATERÍA

APAGADO AUTOMÁTICO

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Lectura básica	Resolucion Máx.
Voltaje DC	600V	±(0.8%+2d)	0.1mV
Voltaje AC	600V	±(1.0%+4d)	0.1mV
Corriente AC	1 000A	±(3.0%+4d)	10mA
Resistencia	40MΩ	±(1.0%+4d)	0.1
Capacidad	100.0μF	±(3.0%+5d)	0.01nF
Temperatura	1 000ºC/1 832ºF	±(3.0%+3d)	0.1ºC/ºF
Frecuencia	10MHz	±(1.2%+3d)	0.001Hz
Ciclo de servicio	99.9%	±(1.2%+3d)	0.1%
Continuidad	Umbral <100, corriente de prueba <1mA		
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V DC		

Código	Número	Precio
14VOLTSA012CE	DT3341	$2,289.84

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Multímetro de gancho 2 000 conteos

• Incluye:
1 batería 9V
Terminales de prueba
Estuche de vinyl

6 FUNCIONES

ABERTURA DE LA PINZA: 1.2" (30mm)

Características:
• Pantalla LCD
• Medida de pantalla: 35mm x 18mm
• Máxima retención de datos
• Carcasa doble de plástico moldeado
• Producto certificado:
TÜV SÜD / geprUfte Sicherheit / CE
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE

ALMACENAMIENTO DE DATOS

PANTALLA ILUMINADA

INDICADOR DE BATERÍA

APAGADO AUTOMÁTICO

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±(0.5%+1d)
Voltaje AC	600V	±(1.5%+2d)
Corriente AC	400A	±(2.5%+4d)
Resistencia	20MΩ	±(3.0%+5d)
Continuidad	Rango audible 50Ω	
Diodo	corriente continua 0.3mA	

Código	Número	Precio
14VOLTSA013CE	DT360	$1,850.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro de gancho 2000 conteos

6 FUNCIONES

ABERTURA DE LA PINZA: 0.9" (23mm)

Características:
• Pantalla LCD
• Medida de pantalla: 32mm x 21mm
• Máxima retención de datos
• Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
• Incluye: 2 pilas AAA 1.5 V cc, terminales de prueba y estuche

PANTALLA ILUMINADA

ALMACENAMIENTO DE DATOS

FUNCIÓN DE TEMPERATURA

INDICADOR DE BATERÍA

APAGADO AUTOMÁTICO

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±(0.5%+1d)
Voltaje AC	600V	±(1.5%+2d)
Corriente DC	400A	±(2.5%+5d)
Corriente AC	400A	±(3.0%+4d)
Temperatura	1000ºC/1832ºF	±(3.0%+3d)
Capacidad	100uF	±(2.5%+5d)
Frecuencia	150 KHz	±(1.2%+2d)
Resistencia	20MΩ	±(3.0%+5d)
Continuidad	timbrador suena en 100Ω	
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V	

Código	Número	Precio
14VOLTSA014CE	DT330	$1,426.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Probador de aislamiento

CUMPLE CON: IEC10101, CATIII 1000V

Características:
• Corriente de prueba de 1mA para rango de MegOhm a voltaje nominal
• Corriente corta de 200 mA para rango de continuidad
• Carcasa de plástico moldeado
• Práctico estuche para almacenamiento
• Pantalla dual con luz de fondo
• Funciones de retención de pruebas
• Estuche fácil de transportar
• Indicador por encima del rango
• Rango de medición (Ω)

INDICADOR DE BATERÍA

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje AC	750V	1V	± 1.2%rdg ±2dgts
Voltaje DC	1000V	1V	± 0.8%rdg ±3dgts
Resistencia	200Ω, 2000Ω	0.1Ω 1Ω	±1%rdg ±2dgts
Resistencia al aislamiento	200MΩ 2000MΩ 20MΩ 5520 10KΩ 5520	100kΩ~1M Ω 10KΩ	±3.5%rdg ±5dgts ±5dgts ±3.5 rdg
Examen de continuidad	Nivel de sonido activo: < 40Ω, continuidad <200mA		
Temperatura de funcionamiento	0ºC~40ºC (<80%R.H.)		
Temperatura de almacenamiento	-10ºC~60ºC (<70%R.H.)		
Fuente de alimentación	1.5V "AA" batería x6 incluidas		

Código	Número	Precio
14VOLTSA006CH	5500	$6,225.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

PRECIOS MOSTRADOS INCLUYEN IVA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
PUBLICADO Y EDITADO - FEBRERO 2025