

Kit de empaques para cubeta engrasadora

Características:

- Para cubeta engrasadora "ERKCO" No. 101
- Kit de reparación con 8 piezas



OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Precio
16CUBETA005SM	S/N	\$322.48

Unidad: 1 juego Master: 1 juego

Carrete con manguera para grasa

Características:

- Carrete con manguera, automáticos con muelle, de acero, brazos ajustables fabricados en acero esmaltado, completo con manguera de goma R2AT y con cuerda H/H, aptos para su uso con grasa a altas presiones
- Hecho en Italia

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO

Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Número	Diám. tubo	Long. máx. manguera	Presión máxima	Anch. útil p/enrollar	Diámetro del tambor	Peso	Medidas (A-B-C) mm
9090+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	20 Kg	250x550x450
9091+4515	1/4"	15 m	400 bar	120 mm	450 mm	25 Kg	250x550x450

Código	Número	Precio
14ACEITE195FL	9090+4510	\$11,667.28
14ACEITE196FL	9091+4515	\$14,402.56

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



FLEXIMEC

PARA
ENGRASE

Carrete con manguera para grasa

Características:

- Carrete con manguera, automáticos con muelle, de acero, brazos ajustables fabricados en acero esmaltado, completo con manguera de goma R2AT y con cuerda H/H, aptos para su uso con grasa a altas presiones
- Hecho en Italia

Número	Diám. tubo	Long. máx. manguera	Presión máxima	Anch. útil p/enrollar	Diámetro del tambor	Peso	Medidas (A-B-C) mm
9013+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	20 Kg	250x550x450
9013+4515	1/4"	15 m	400 bar	120 mm	450 mm	23 Kg	250x550x450

Código	Número	Precio
14ACEITE197FL	9013+4510	\$13,693.80
14ACEITE249FL	9013+4515	\$15,776.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



FLEXIMEC

PARA
ENGRASE

Manguera de alta presión para grasa

Características:

- Mangueras de caucho de alta presión SAE 100 R2 AT-EN 853 - DIN 20022 - 15 N, con conexiones (tuerca local) H rectas de roscas BSP, aptas para su montaje en bombas o en enrolladores de suministro de grasa
- Construcción interna y cobertura: goma sintética resistente a grasa, aceite, gas óleo/diesel, gasolina y fluidos hidráulicos
- Refuerzo interno: doble trenzado en acero, resistente a las altas presiones
- Cubierta: Negra de caucho sintético resistente a los aceites y a los agentes atmosféricos e intemperie
- Hecho en Italia

Diámetro nominal	Diámetro interno	Trenza de acero	Presión de trabajo externa	Presión de trabajo interna	Radio min. rotura	Radio min. curva	Temperatura de trabajo
1/4"	6.4 mm	12.7 mm	15 mm	400 bar	1,600 bar	100 mm	-40°C +100°C

Código	Número	Longitud	Precio
14ACEITE193FL	4501	1m	\$784.16

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



FLEXIMEC



PESO:
0.36KG



TEMPERATURA DE
TRABAJO -40°C +100 °C

PARA
ENGRASE

Enrollador de manguera automático para aire y/o agua

Características:

- Enrollador automático con caja de plástico y manguera en poliuretano para el uso con aire comprimido y/o agua (a temperatura de -10°C hasta +60°C)
- Con soporte orientable para montaje a pared
- Hecho en Italia

Longitud manguera	Diámetro manguera	Conexiones	Presión máxima	Medidas (A-B-C) mm
15 m	8x12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	220x310x380

Código	Número	Precio
14ACEITE237FL	9400+3615	\$6,063.32

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



FLEXIMEC



PESO:
8.2KG

PARA
AIRE Y/O AGUA

