Guía para conductor eléctrico







Características:

- Material: fibra de vidrio
- · Estructura metálica esmaltada color amarillo
- Dimensiones: - Alto: 1 01m
- Largo: 1 m

-	A	۱n	ch	0:	4	5.	СП

Código	Longitud (m)	Calibre (mm)	Precio
14TIRADO008NG	100	9	\$17,058.61
14TIRADO009NG	200	9	\$27,747.20
14TIRADO010NG	250	9	\$31,162.24
14TIRADO013NG	300	9	\$29,906.66
14TIRADO041CH	400	9	\$46,284.00

Incluye 7 accesorios (puntas

intercambiables)

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Cinta de aislar retardante al fuego KARLEN



- Material: PVC
- Fuerte adhesión
- Retardante al fuego
- · Aislamiento total
- · Grado A



NEGRO





PRODUCTO CERTIFICADO: 98LJ UL E174965



Código	Longitud	Medidas Ancho	Calibre	Precio
14CINTAS025CH	9 m	19 mm	0.18 mm	\$80.74
14CINTAS026CH	18 m	19 mm	0.18 mm	\$304.62

Unidad: 10 piezas Master: 20 paquetes

025CH

Cinta de aislar líquida de 40 g



- Resistencia dieléctrica : 2700 Volts por metro de espesor.
- · Conexiones a prueba de agua y corrosivos.

 • Cura y endurece en 2 horas.
- No se agrieta una vez curado
- No se altera sus propiedades a 150°c
- Se recomienda para baja
- tensión y voltaje. Sella y aísla, sirve para cables
- y alambres eléctricos.







KARLEN



K ARLEN

ARLEN

CONTENIDO

40g

NO PROPAGA LA FLAMA

SECA EN

Código	Α	В	Precio	
14CINTAS201SM	110cm	40cm	\$81.20	

Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

Panel solar 50W

Características:

- Material de
- armazón: aluminio Vidrio frontal
- templado
- 24 (6x4) celdas



Datos Técnicos:			
Voltaje máximo de sistema	1 000V	Peso neto	6.5kg.
Prueba de resistencia	1 000W/M2 AM 1.5,25°C	Rango de temperatura	-40°C, a +85°C
Capacidad máxima	50w	Tolerancia de salida	+5%
Voltaje máximo de poder	18V	Medidas	810mm x 534mm
Voltaje máximo corriente	2.78°	Tamaño de la celda	35mm
Voltaje circuito abierto	21.6V		
Voltaje circuito corto	3.05A		
Eficiencia	16.5%		
Código	N	úmero	Precio

SA50-36/72


14PANEL0001CH Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Antena con acoplador y cable

Características:

• Antena de poliestireno de alto impacto

- Especialmente diseñada para la recepción de señales UHF / VHF / FM
- Para pantallas digitales LED, PLASMA y LCD
 • Incluye dos conectores F y un
- acoplador para mayor transferencia







Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas

Antena PVC blanco con cable

Características:

- Antena de PVC con tapones de
- poliestireno de alto impacto Especialmente diseñada para la recepción de señales UHF / VHF / FM
- Para pantallas digitales LED, PLASMA y LCD
- Incluye un conector F / para
- mayor transferencia
- Cable coaxial independiente de 2 metros



31 cm

\$5,155.04









Ргесіо 14ANTENA048SM ALTCSA-HD ECONOMICA \$55.68

Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas