

Sellador de silicón

- Características:
- Alta temperatura.

Ideal para la aplicación en equipos electrodomésticos y automotriz



BLISTER



85G DE CONTENIDO



TEMPERATURA DE USO 73° A 345°C

Código	Color	Precio
19SELLAD017SM	Negro	\$124.12

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas



Sellador de silicón

- Características:
- Uso general
 - Sellador 100% silicón para juntas lisas, cura rápidamente al contacto el aire, produciendo un hule de silicón durable.
- Especificaciones:
- Capacidad de movimiento: +/- 25%
 - Formación de película: 8 - 10 min.
 - Sella, pega y repara

Ideal para vidrios, aluminio, cerámica, cobre, azulejos, electrónicos, pequeñas fugas de gas y agua.



BLISTER



85G DE CONTENIDO



TEMPERATURA DE USO -40° A 120°C

Código	Color	Precio
19SELLAD015SM	Transparente	\$123.89

Unidad: 1 pieza Master: 1 piezas



Sellador de silicón

- Características:
- Alta temperatura
 - Sellador 100% silicón para juntas lisas, cura rápidamente al contacto el aire, produciendo un hule de silicón durable.
 - Silicón para formar juntas.
- Especificaciones:
- Capacidad de movimiento: +/- 25%
 - Formación de película: 8 - 10 min.

Ideal para juntas de filtros, bombas de agua y aceite intalación de aire acondicionado y accesorios automotriz



BLISTER



85G DE CONTENIDO



TEMPERATURA DE USO -62° A 315°C

Código	Color	Precio
19SELLAD032SM	Rojo	\$124.12

Unidad: 1 pieza Master: 1 piezas



Adhesivo multiusos para construcción

- Características:
- Se recomienda un cordón de 1/4" (6.4mm) para aplicación
 - Agarre instantáneo: sin necesidad de clavar, reforzar y sujetar
 - Tiempo para trabajarlo: 20 minutos
 - Tiempo total de curado: 7 días
 - Hecho en: EUA.

Adhiere concreto, yeso, plástico reforzado, poliestireno, madera y paneles aislantes de espuma



USO INTERIOR



147ML DE CONTENIDO



TEMPERATURA DE USO 4° A 38°C

Código	Color	Precio
19SELLAD050SM	Blanco hueso	\$103.24

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas

- No se recomienda para:
- Materiales no porosos
 - Exposición constante al agua
 - Instalación de espejos
 - Instalación de contrapisos o terrazas



24HRS DE SECADO

Espuma aislante de poliuretano 300 ml

- Características:
- Para rellenar, sellar y aislar.
 - Buena adherencia a todas las superficies (excepto PE, PP, PTFE)
 - Excelente aislación acústica y térmica
 - Después de curada es posible pintarla, cortarla y lijlarla
 - Gran estabilidad de forma (no se contrae)
 - Resistente a hongos y humedad
 - Expande el 167 % después del curado
 - Tiempo de curado: 35 minutos
 - Temperatura de almacenamiento: +5°C a +30°C
 - Resistencia térmica (después de curado): -40°C a +90°C



300ML DE CONTENIDO



TEMPERATURA DE USO 8° A 35°C

Código	Precio
19SELLAD057SM	\$110.20

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

