MARZO 2025

Sellador de acrílico siliconizado ACRYRUB 300ml

SOUDAL

SELLO IMPERMEABLE
30MIN DE SECADO
USO INTERIOR Y EXTERIOR
RESISTE RAYOS U.V.
300ML DE CONTENIDO
NO TIENE OLOR

Características:
- Es pintable y se puede barnizar
- Flexibilidad excelente.
- No posee solventes
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse.

Adhiere madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/ tablayeso y vidrio

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Color	Precio
19SELLAD051SM	Blanco	$51.97
19SELLAD052SM	Negro	$61.77

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Silicón100 % multiuso 280ml

SOUDAL

SELLO IMPERMEABLE
20MIN DE SECADO
USO INTERIOR Y EXTERIOR
RESISTE RAYOS U.V.
300ML DE CONTENIDO

Características:
- Resistente al moho y los hongos.
- No se destiñe
- Flexibilidad permanente.
- Buena adhesión a las superficies lisas.

Adhiere vidrio, aluminio, metales, sellado en camaras frigoríficas y sistemas de aire

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Color	Precio
19SELLAD053SM	Transparente	$108.69
19SELLAD054SM	Blanco	$108.69

Unidad: 1 pieza Master:

Silicón con fungicida SILIRUB para baños y cocinas 300 ml

SOUDAL

SELLO IMPERMEABLE
15MIN DE SECADO
USO INTERIOR Y EXTERIOR
RESISTE RAYOS U.V.
300ML DE CONTENIDO

Características:
- Contiene fungicida que evita la formación de hongos y moho
- Flexibilidad permanente.
- Secado completo en aproximadamente 24 horas

Adhiere cerámica, azulejo, baños, cocina, vidrio, cristales, aluminio, madera, cámara frigoríficas y sistemas de aire

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Color	Precio
19SELLAD055SM	Blanco	$140.77

Unidad: 1 pieza Master:

Silicón 100% adhesivo uso general 82.8ml

DAP

NO TÓXICO
SELLO IMPERMEABLE
82.8ML DE CONTENIDO
10-25MIN DE SECADO

Características:
- Evita filtración de aire y humedad.
- No se encoge ni se agrieta.
- Seguro al contacto con alimentos.
- Una vez curado cumple con los requerimientos de regulación de la FDA No. 21 CFR177.2600
- Hecho en: EUA.

Adhiere vidrio, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, metales.

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Color	Precio
19SELLAD043SM	Transparente	$68.03

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas

Adhesivo multiusos para construcción

DAP

USO INTERIOR
147ML DE CONTENIDO
TEMPERATURA DE USO 4° A 38°C
24HRS DE SECADO

Características:
- Se recomienda un cordón de 1/4" (6.4mm) para aplicación
- Agarre instantáneo: sin necesidad de clavar, reforzar y sujetar
- Tiempo para trabajarlo: 20 minutos
- Tiempo total de curado: 7 días
- Hecho en: EUA.

No se recomienda para:
- Materiales no porosos
- Exposición constante al agua
- Instalación de espejos
- Instalación de contrapisos o terrazas

Adhiere concreto, yeso, plástico reforzado, poliestireno, madera y paneles aislantes de espuma

Código	Color	Precio
19SELLAD050SM	Blanco hueso	$103.24

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas